

kemperol.de

NEUER, SCHNELLER, EFFIZIENTER

DER NEUE KEMPERATOR

Mit
dem richtigen
Know-how zum
**perfekt haftenden
Ergebnis**



KEMPER SYSTEM GmbH
Holländische Straße 32-36 | 34246 Vellmar, Germany
Tel. +49 (0)561 8295-0 | post@kemper-system.com



Stand: 2024-12



Der neue KEMPERATOR

Effizienz und Präzision in der Flachdachabdichtung

Mit dem neuen **KEMPERATOR** stellt KEMPER SYSTEM eine innovative Verlegemaschine vor, die das Verarbeiten von KEMPEROL 2K-PUR, KEMPEROL 1K-SF, KEMPEROL PU Aqua, KEMPEROL V 210 M und KEMPEROL BR M auf großen Flächen deutlich erleichtert. Der **KEMPERATOR** wurde speziell für den Einsatz auf Flachdächern und Parkdecks ab einer Fläche von 500 m² weiterentwickelt und optimiert.

Der neue **KEMPERATOR** ist die einzige Verlegemaschine ihrer Art für vliesarmierte Flüssigabdichtungen und überzeugt jetzt durch einen neuen, leistungsstarken Antrieb und Motor. Diese technische Weiterentwicklung macht den neuen **KEMPERATOR** noch robuster und effizienter im täglichen Einsatz auf der Baustelle.

WICHTIGE DATEN

- ✓ **VERARBEITUNG MIT KEMPEROL 2K-PUR, KEMPEROL 1K-SF, KEMPEROL PU AQUA, KEMPEROL V 210 M UND KEMPEROL BR M MÖGLICH**
- ✓ **DURCH EXTRA LANGE VLIESBAHNEN KÖNNEN BIS ZU 100 QM AM STÜCK OHNE UNTERBRECHUNGEN VERLEGT WERDEN**
- ✓ **VERLEGUNG VON BIS ZU 1.800 QM PRO TAG MÖGLICH***
* BEI OPTIMALEN RAHMENBEDINGUNGEN

Die Lösung für Großflächenabdichtungen

Mit dem **KEMPERATOR** bieten wir eine moderne und kosteneffiziente Lösung, um Abdichtungsarbeiten auf Großflächen wirtschaftlich und in hoher Qualität auszuführen.

PRODUKTVORTEILE



Schnellste Verlegemethode für Großflächen

Der neue **KEMPERATOR** arbeitet schneller als herkömmliche Verfahren wie die Verlegung von Bahnenware oder manuelle Methoden. So lassen sich große Flächen effizient und zeitsparend abdichten.



Höchste Qualität für KEMPEROL Abdichtungen

Der **KEMPERATOR** wurde für die Verarbeitung von vliesarmierten KEMPEROL Flüssigabdichtungen optimiert und gewährleistet eine gleichmäßige und dauerhafte Abdichtung.

Kurzanleitung

Die Bedienung ist einfach und unkompliziert:



1 Vorbereitung

Vliesrolle einspannen.



2 Material einfüllen

KEMPEROL über den Einfülltrichter in die Wanne eingießen.



3 Verlegung starten

KEMPERATOR absenken und losfahren.

Beim Durchlauf in der Maschine wird das Armierungsvlies vollflächig mit KEMPEROL durchtränkt, durch das Walzensystem geführt und blasenfrei auf der Fläche aufgebracht.

Ein weiterer Vorteil: Die Geschwindigkeit des **KEMPERATORS** lässt sich stufenweise erhöhen. Dadurch kann die Geschwindigkeit den Gegebenheiten individuell angepasst werden.

Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei KEMPER SYSTEM oder bei Ihrem persönlichen Ansprechpartner vor Ort.