

KEMPEROL LF

Einmal mehr beste KEMPEROL Qualität:
Unser Bauprodukt zur Instandsetzung
von Dach- und Bauwerksabdichtungen

Produktvorteile im Überblick:



Lösemittelfrei und
geruchsarm



1-komponentig und
direkt verarbeitbar



Auf nahezu allen
Untergründen ohne
Grundierung einsetzbar



Unser neues Bauprodukt in bewährter KEMPEROL-Qualität

Mit **KEMPEROL LF** erhalten Sie ein 1-komponentiges Bauprodukt, das sich, in Verbindung mit **KEMPEROL Vlies**, ideal zur Instandsetzung von Dach- und Bauwerksabdichtungen eignet. Dabei zeigen sich die Vorzüge von **KEMPEROL LF** auch und vor allem bei aufwändigen Detailarbeiten, denn das Material lässt sich selbst auf komplizierten Untergründen einfach und schnell verarbeiten.

Verarbeitung

Einfach und schnell – perfekt wie gewohnt

- 1** **KEMPEROL LF** wird direkt auf den Untergrund aufgetragen. Je nach Untergrund wird die Fläche gemäß Grundierungsempfehlung vorbehandelt.
- 2** Das einkomponentige Material wird direkt aus dem Gebinde verarbeitet. Ca. 2/3 des Bauprodukts werden vorgelegt.
- 3** Das **KEMPEROL Vlies** wird in die erste **KEMPEROL LF** Lage eingerollt und 5 cm überlappend mit einem Perlonroller blasenfrei eingearbeitet.
- 4** Direkt anschließend wird auf die noch flüssige Vorlage ca. 1/3 **KEMPEROL LF** bis zur vollständigen Sättigung nachgetränkt.
- 5** Nach ca. 2 Stunden ist das Bauprodukt regenfest. Das vollflächig haftende **KEMPEROL LF** härtet fugenlos aus. Das vlies-armierte Bauprodukt ist rissüberbrückend und dauerelastisch.

